

Iiyama ProLite TF1534MC-B7X - LED-Monitor - 38 cm (15")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 370 cd/m² - 700:1
- 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1534MC-B7X
EAN/UPC	4948570118380



Beschreibung

Der ProLite TF1534MC-B7X 15" (38 cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind. Um den Einbau zu erleichtern, kann der Monitor mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1534MC-B7X - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.75 cm x 4.45 cm x 26.55 cm
Gewicht	2.7 kg

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC-2B, RoHS, cULus, IP65, ERP, EAC, CE/EMC, WEEE
2002/95/EC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	330 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Matt, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Touch durch Glas-Funktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.75 cm x 4.45 cm x 26.55 cm
Gewicht	2.7 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
----------------	--

Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, cULus, IP65, ERP, EAC, CE/EMC, WEEE 2002/95/EC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
-----------------------------------	-----------------

Stromversorgung

Eingangsspannung	DC 12 V
------------------	---------

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
----------------------------------	------

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
------------------------------------	----------------

Stromverbrauch (typisch)	9 Watt
--------------------------	--------

Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
---------------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	43.5 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	16.5 cm
----------------	---------

Transporthöhe	33.5 cm
---------------	---------

Transportgewicht	4 kg
------------------	------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.