

Iiyama ProLite TF3215MC-B1AG - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA3 - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF3215MC-B1AG
EAN/UPC	4948570117161



Beschreibung

Dank seiner komplett rahmenlosen Glasoberfläche mit außerordentlicher Kratzfestigkeit und Haltbarkeit, ist das Gerät ideal für Anwendungen im öffentlichen Bereich. Die nahtlose Integration in Kiosksysteme, sowie das Erreichen der Schutzklasse IP 65 für Staub- und Wasserbeständigkeit, wird unterstützt durch eine Schaumstoffdichtung am Gerät. Die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung bietet Flexibilität bei nahezu jeder Installation. Der TF3215MC-B1AG ist die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF3215MC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 80 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.6 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	A-MVA3
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3637 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.95 cm x 6.1 cm x 43.4 cm
Gewicht	10.3 kg
Kennzeichnung	Plus and Play, DDC 2B, CB, CH, BEACH, S-LIC, IP65, vers...

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	A-MVA3
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3637 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP, blendfreie, Kühlung ohne Lüfter, Querformat, Hochformat, 24/7 Betriebsmodus, TouchPro Pro-F Projected Capacitive (PCAP) Technology, Kiosk-Modus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.95 cm x 6.1 cm x 43.4 cm
Gewicht	10.3 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI
----------------	------------

Mechanisch

VESA-Halterung	200 x 200 mm
----------------	--------------

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	85 % Lichtdurchlässigkeit, IP65-Schutzart vorne
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, CU, REACH SvHC, IP65 vorne
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	43 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	89 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	63 cm
Transportgewicht	12.85 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.