

Delock USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile

USB 3.2 Gen 2x2 x 1 + USB-C with Power Delivery x 1

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	90074
EAN/UPC	4043619900749



Beschreibung

Delock - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile - USB 3.2 Gen 2x2 x 1 + USB-C with Power Delivery x 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 - USB 3.2 Gen 2x2 x 1 + USB-C with Power Delivery x 1
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	USB 3.2 Gen 2x2 x 1 + USB-C with Power Delivery x 1
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2x2
Datenübertragungsrate	20 Gbps
Prozessor	1 x ASMedia ASM3242
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI 1.1, USB 3.2 Gen 2x2
Systemanforderungen	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk
Ports	USB 3.2 Gen 2x2 x 1 + USB-C with Power Delivery x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2x2
Datenübertragungsrate	20 Gbps

Leistungsmerkmale	USB Attached SCSI Protocol (UASP)
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI 1.1, USB 3.2 Gen 2x2
	Prozessor / Speicher
Prozessor	1 x ASMedia ASM3242
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24-poliger USB-C 1 x USB-C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Verpackung	Retail
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.