

HP E27Q G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB - Schwarz - black and silver (stand)

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 6N6F2AA#ABB |
| EAN/UPC | 0196786301315 |



Beschreibung

HP E27Q G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz, black and silver (stand)

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | HP E27Q G5 - E-Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2335 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, black and silver (stand) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.4 cm x 22.7 cm x 54.7 cm |
| Gewicht | 7.08 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |

| | |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TCO Certified Edge |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2335 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 115 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 6500K |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, 8-bit Farbtiefe, HP Eye Ease |
| Farbe | Schwarz, black and silver (stand) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 22.7 cm x 54.7 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.08 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI 1.4 (HDCP) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) USB 3.2 Gen 1 (Typ A (nur Strom)) USB-B |
|----------------|--|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
|-----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.8 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TCO Certified Edge |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 35 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 60 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.7 cm - Höhe: 54.7 cm - Gewicht: 7.08 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 4.83 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 4.94 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 69.9 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 44.6 cm |
| Transportgewicht | 11 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.