

Dell Pro Plus P2425D - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BQMX



Beschreibung

Der Dell Pro 24 Plus QHD Monitor P2425D wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und ein visuelles Erlebnis zu bieten. Mit einem 23,8-Zoll-Bildschirm und einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 liefert dieser Monitor gestochen scharfe und klare Bilder mit einem lebendigen Farbspektrum, das durch 16,7 Millionen Farben und eine sRGB-Farbabdeckung von 99 % ermöglicht wird. Die LED-Hintergrundbeleuchtung des Monitors sorgt für eine Helligkeit von bis zu 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1500:1, wodurch er sich ideal für Arbeit und Unterhaltung eignet. Darüber hinaus ermöglicht die blendfreie Beschichtung ein angenehmes Betrachten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, während das flimmerfreie Panel und die Low-Blue-Light-Technologie dazu beitragen, die Augenbelastung bei längerer Nutzung zu reduzieren. Mit vielseitigen ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Höhen-, Schwenk-, Dreh- und Neigungsfunktionen, können Benutzer ihr Seherlebnis individuell gestalten. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub erweitert die Anschlussmöglichkeiten und ermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten. Das Design des Monitors zeichnet sich durch ein 3-seitiges Display ohne Rahmen und eine integrierte Kabelführung aus, um den Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten. Dieser Monitor ist mit EPEAT Gold und ENERGY STAR zertifiziert und legt Wert auf Umweltstandards, während er Leistung und Stil bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro Plus P2425D - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151579
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.6 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)

Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm
Gewicht	5.08 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151579
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Ppi	123
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 150 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.08 kg
Schnittstellen	Konnektivität
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Downstream mit Power Charging (bis zu 15 W)
Einstellungen der Anzeigeposition	Mechanisch
	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Verschiedenes
	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Eingangsspannung	Stromversorgung
	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15.9 Watt
Stromverbrauch (max.)	75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 18.154 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.08 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 18.154 cm - Höhe: 49.655 cm - Gewicht: 5.08 kg Ohne Fuß - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 4.974 cm - Höhe: 31.525 cm - Gewicht: 3.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	7.04 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.