

Optoma ZH461 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Optoma |
| Hersteller Art. Nr. | E9PD7K501EZ1R |
| EAN/UPC | 5055387666665 |



Beschreibung

Optoma ZH461 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Optoma ZH461 - DLP-Projektor - tragbar - 3D |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Helligkeit | 5000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,073 Milliarden Farben (8-Bit) |
| Richtung der Objektivverschiebung | Vertikal |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) |
| Videoeingang | (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC) |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm |
| Gewicht | 4.5 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------------------------------|--|
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| | Projektor |
| Helligkeit | 5000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 51 cm - 814 cm |
| Projektionsdistanz | 1 m - 10 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.4 - 2.24:1 |
| Gleichmäßigkeit | 80 % |
| Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,073 Milliarden Farben (8-Bit) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 91.146 kHz |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Plink, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, Real-Time Keystone Correction, 360-Grad-Projektion, Hochformat, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, AV stumm |
| | Objektiv |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.6x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell |
| Richtung der Objektivverschiebung | Vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 16% |
| | Videoeingang |

| | |
|--|--|
| TV-System | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Lautsprecher | |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Misch-Kanal |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x USB (service) - 5-poliger Micro-USB Typ B 1 x 3D Sync |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Laserpinter |
| Enthaltene Kabel | Stromkabel |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP6X |
| Stromversorgung | |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 33.7 cm |
| Tiefe | 26.5 cm |
| Höhe | 12.25 cm |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 6.6 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |

Max.
Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb 0 - 85%

Geräusentwicklung 30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.