Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

25 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - lila

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606813
EAN/UPC	4015867237328

Beschreibung

Das Equip-Patchkabel von Digital Data Communications wurde entwickelt, um zuverlässige Konnektivität mit verbesserter Leistung zu bieten. Dieses CAT 6a-Kabel verfügt über eine duale RJ-45-Steckerkonfiguration, die nahtlose Verbindungen ermöglicht und Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s gewährleistet. Das raucharme, halogenfreie (LSZH) Mantelmaterial bietet eine sicherere Alternative im Brandfall, während die verseilte, gegossene Konstruktion dem Kabeldesign Haltbarkeit und Flexibilität verleiht. Mit blanken Kupferleitern und EMI/RFI-Schutz minimiert dieses Patchkabel Interferenzen und ist damit ideal für Netzwerklösungen zu Hause und im Büro. Mit Merkmalen wie der PoE+-Fähigkeit und einer effektiven Zugentlastung ist dieses Patchkabel mit Power-over-Ethernet-Geräten kompatibel und für den harten Alltagseinsatz ausgelegt. Dieses Kabel erfüllt verschiedene Normen, darunter RoHS, ISO/IEC 11801 und EN 50173, und ist damit eine verantwortungsvolle Wahl für umweltbewusste Verbraucher. Investieren Sie in das equip-Patchkabel, um eine zuverlässige Netzwerkleistung zu erhalten, die den modernen Konnektivitätsanforderungen gerecht wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 25 m - lila
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Lila

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Farbe	Lila
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.