

ASUS ProArt PA329CRV - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400
- 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM02C0-B01K70
EAN/UPC	4711387005811



Beschreibung

ProArt Display PA329CRV ist ein 31,5-Zoll-4K-HDR-Monitor, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 98 % DCI-P3-Abdeckung und ist werkseitig auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C-Anschluss DisplayPort-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA329CRV - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-Fähigkeit	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm
Gewicht	9.9 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
---------------	--

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Ppi	140
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, Gammakorrektur, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm - mit Fuß
Gewicht	9.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1

	USB-C 3.2 Gen 1 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
H?heneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	26.22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fu? - Breite: 71.38 cm - Tiefe: 4.47 cm - H?he: 41.93 cm - Gewicht: 6.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	82.8 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporth?he	50.9 cm
Transportgewicht	14.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.