

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

3 m - S/FTP - CAT 6a - im Freien - verseilt - ohne Haken - halogenfrei - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	605102
EAN/UPC	4015867239865



Beschreibung

Das Patchkabel für die digitale Datenkommunikation wurde speziell für die Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken entwickelt. Mit einer Bandbreite von bis zu 500 MHz und einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s gewährleistet dieses CAT 6a-Kabel eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung. Der LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) sorgt für Sicherheit im Brandfall, während die verseilte Konstruktion und die snagless-Stecker eine längere Lebensdauer und weniger Signalstörungen garantieren. Dieses Patchkabel ist aus ölbeständigen und UV-beständigen Materialien gefertigt und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Die Verwendung von blanken Kupferleitern trägt zur Minimierung der Dämpfung und zur Maximierung der Leistung bei. Es ist außerdem PoE+-fähig und ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom, wodurch es sich ideal für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und WLAN-Access Points eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	3 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)	27/7
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	3 m
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60811-2-1 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Tasche
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.