

DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

3 m - 3.8 mm - F/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3 - schmal - halogenfrei
- Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1632-A-030S-BL
EAN/UPC	4016032498209



Beschreibung

DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - 3.8 mm - F/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3 - schmal, halogenfrei - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3
Technologie	F/FTP
Verdrahtungsschema	T568B
Leistungsmerkmale	Schmal, halogenfrei, flexible, bis zu 10 Gbps, PoE+ Ready, blanker Kupfer, Biegeradius 57 mm, 1:1 Pinout, 750 Steckzyklen, Near-End Crosstalk (NEXT)
Länge	3 m
Durchmesser	3.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3
Technologie	F/FTP
Verdrahtungsschema	T568B
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / HDPE
American Wire Gauge (AWG)	32/7
Leistungsmerkmale	Schmal, halogenfrei, flexible, bis zu 10 Gbps, PoE+ Ready, blanker Kupfer, Biegeradius 57 mm, 1:1 Pinout, 750 Steckzyklen, Near-End Crosstalk (NEXT)
Länge	3 m

Durchmesser	3.8 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EIA/TIA 568B, IEC 60332-1, IEC 61034, IEEE 802.3, ISO/IEC 11801-1, EN 50173, ANSI/TIA-568-C, EN 60603-7-4, TIA/EIA-364-21 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Polybeutel
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.