

Acer Nitro XV272K LVbmiipruzfx - XV2 Series - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 155 Hz - AS-IPS - 600 cd/m² - DisplayHDR 600 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.HX2EE.V22
EAN/UPC	4711121170058

Beschreibung

Acer Nitro XV272K LVbmiipruzfx - XV2 Series - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 155 Hz - AS-IPS - 600 cd/m² - DisplayHDR 600 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Nitro XV272K LVbmiipruzfx - XV2 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AS-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 155 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 600
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 23.3 cm x 52.1 cm
Gewicht	5.44 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Eyesafe Display

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AS-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 155 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 160 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 374 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, Acer Display Widget, an 3 Seiten ohne Blende, Delta E<1 Kalibrierung, 8-bit Farbtiefe
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 23.3 cm x 52.1 cm - mit Fuß
Gewicht	5.44 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C USB 3.0 Upstream 4 x USB 3.0 Downstream Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Eyesafe Display
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	64 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch (max.)	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 5.44 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 7.19 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.94 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.