

# Cherry MX 2.0S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung

USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Silent Red - weiß

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3821LWADE-0
EAN/UPC	4025112103063



## Beschreibung

CHERRY MX 2.0S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Silent Red - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY MX 2.0S - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastenzahl	110
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre
Schutz	Abriebfest
Numerische Tastatur	Ja
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Silent Red
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 14.5 cm x 4 cm
Gewicht	785 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB

### Eingabegerät

Tastenanzahl	110
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Silent Red
Anti-Ghosting	Ja
Gaming	Ja
Einstellbare Höhe	Ja
Schutz	Abriebfest
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	42.8 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	785 g
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Weiß
Kabellänge	1.7 m
Kennzeichnung	BSMI, WHQL, KCC, China RoHS
Wesentliche Lebensdauer	100 Mio. Klicks
	<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	45 cm
Transporttiefe	23 cm
Transporthöhe	4.3 cm
Transportgewicht	1.1 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.