

Eaton Ellipse PRO 650 - USV - Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 650 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")

400 Watt - 650 VA 7 Ah - USB - Ausgangsbuchsen: 4 - 2U - 19"

Gruppe Stromversorgung

Hersteller Eaton

Hersteller Art. Nr. ELP650DIN



Beschreibung

Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine lineinteraktiveUSV, speziell für den Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Applikationen entwickelt. Die Ellipse PRO ist mit einem LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeige und Messwerte ausgestattet. Sie verfügt auch über EcoControl Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, sowie über Advanced Surge Reduction (ASR) –Überspannungsschutz- entsprechend den Anforderungen des IEC 616431-1 Standards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse PRO 650 - USV -	400 Watt - 650 VA

Gerätetyp USV - extern

Rack-Größe 48.3 cm (19") - 2U

Gewicht 6.6 kg

Eingangsspannung Wechselstrom 230 V

Ausgangsspannung Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20%

Leistungskapazität 400 Watt / 650 VA

Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C14

Ausgabeanschlussstellen 3 x power CEE 7/7 (USV und Überspannung)

1 x power CEE 7/7 (Überspannung)

Batterie Bleisäure - 7 Ah

Betriebszeit (bis zu) 9 Min. bei halber Last

Netzwerk USB

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

8.2 cm x 28.5 cm x 26 cm

Ausführliche Details

Austurniche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U



Rack-Größe	48.3 cm (19")
Nack-Globe	
LIDC Taskaslasia	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive Wechselstrom 230 V
Eingangsspannung	
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 165 - 285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150 - 285 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x power CEE 7/7 (USV und Überspannung) 1 x power CEE 7/7 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung 5 min bei 70% Last
	Netzwerk
Remote- Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Eaton UPS Companion
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen



Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.2 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	26 cm
Gewicht	6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.