Kingston NV3 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

Gruppe	SSDs
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	SNV3S/2000G
EAN/UPC	0740617344783

Beschreibung

Entdecken Sie das Kingston NV3, ein Solid State Drive, das Ihr Computererlebnis verbessern soll. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet sie reichlich Speicherplatz für all Ihre wichtigen Dateien, während die PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten sorgt und die Wartezeiten bei Dateiübertragungen und Systemstarts deutlich reduziert. Diese SSD ist auf Effizienz ausgelegt und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus, der die Lebensdauer Ihres Geräts verlängert. Sie arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung, egal ob Sie unter kühlen oder warmen Bedingungen arbeiten. Darüber hinaus ist der NV3 mit einer beeindruckenden MTBF von 2.000.000 Stunden für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ob Sie Gamer, Profi oder Gelegenheitsnutzer sind, die Kingston NV3 SSD ist das Upgrade, das Ihr System verdient.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston NV3 - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale	Geringer Stromverbrauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 mm x 80 mm x 2.3 mm
Gewicht	7 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale	Geringer Stromverbrauch
Breite	22 mm

Tiefe	80 mm
Höhe	2.3 mm
Gewicht	7 g
	Leistung
SSD-Leistung	640 TB
Interner Datendurchsatz	6000 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
	Zuverlässigkeit
MTBF	2,000,000 Stunden
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
	Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen	Acronis Cloning
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.