

Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra - Accesspoint

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UK-ULTRA
EAN/UPC	0810084693636



Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra kombiniert ein leistungsstarkes Netzwerk mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und einem robusten Design. Dieses Gerät unterstützt über 200 WLAN-Clients und bietet Dual-Band-Konnektivität, um eine robuste und vielseitige Netzwerkleistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten. Mit seinem wetterfesten und UV-beständigen Gehäuse hält es den Herausforderungen des Außeneinsatzes stand und ist damit die ideale Wahl für die Erweiterung Ihres drahtlosen Netzwerks im Freien. Sicherheit wird großgeschrieben, denn zum Schutz Ihres Netzwerks werden mehrere Verschlüsselungsalgorithmen unterstützt. Außerdem ist die einfache Installation mit PoE eine praktische Lösung für Netzwerkadministratoren, die die Komplexität der Einrichtung minimieren möchten. Ob auf einem Campus, in einem Park oder in einem Industriegebiet - das Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra wurde entwickelt, um zuverlässige, sichere und leistungsstarke drahtlose Konnektivität zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Max. geführte TX-Leistung: 20 dBm Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 866.7 Mbps Max. Antennengewinn (2,4 GHz): 4.7 dBi Max. Antennengewinn (5 GHz): 6.1 dBi
Kapazität	Wireless Clients: 200+ BSSIDs über Radio: 8 Räumliche Ströme: 4
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Decken-/Säulen-Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.4 cm x 3.4 cm x 13.7 cm
Gewicht	173 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	8.4 cm
Tiefe	3.4 cm
Höhe	13.7 cm
Gewicht	173 g
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Max. geführte TX-Leistung: 20 dBm Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 866.7 Mbps Max. Antennengewinn (2,4 GHz): 4.7 dBi Max. Antennengewinn (5 GHz): 6.1 dBi
Kapazität	Wireless Clients: 200+ BSSIDs über Radio: 8 Räumliche Ströme: 4
Leistungsmerkmale	LED-Statusanzeige, Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, 2x2 MIMO-Technologie, Guest Isolation, wetterfest, Outdoor
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2, TKIP, AES, WPA
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	1
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 2 x - RP-SMA
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Decken-/Säulen-Montagekit
Kennzeichnung	IPX6, FCC, IC
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

