Seagate Barracuda 7200.10 - Festplatte - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Seagate
Hersteller Art. Nr.	ST20000DM001
EAN/UPC	8719706439411

Beschreibung

Die Festplatten der Serie Barracuda 7200 von Seagate, dem weltweit führenden Anbieter von Speicherlösungen, verbinden eine große Kapazität mit langfristiger Zuverlässigkeit und hervorragender Performance. Die Barracuda 7200.10 bietet eine konkurrenzlose Kombination aus Speicherkapazität, Performance und Zuverlässigkeit. Die Barracuda 7200.10 eignet sich hervorragend für Standard-PCs, Hochleistungs-PCs, Spielesysteme, Workstations, Desktop-RAID-Systeme sowie externe Personal-Storage-Speichergeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seagate Barracuda 7200.10 - Festplatte - 20 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	20 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	512 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 120 TB pro Jahr, Halogen Free
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	695 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	20 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	512 MB

Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 120 TB pro Jahr, Halogen Free
Breite	101.85 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	695 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	190 MBps
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen	600,000
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	8.9 Watt (aktiv) 6.7 Watt (Leerlauf) 1.2 Watt (Standby) 1.2 Watt (Sleep-Modus)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.