

Epson EB-L690U - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB29040
EAN/UPC	8715946737980



Beschreibung

Epson EB-L690U - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L690U - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	Philippinen
Helligkeit	6500 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	336 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 34 cm x 13.8 cm
Gewicht	8.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Philippinen
	Projektor
Helligkeit	6500 lm
Helligkeit (reduziert)	4550 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	1.4 m - 23.84 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.35 - 2.2:1
Digitaler Zoomfaktor	1.6x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Dynamischer Modus, Natural Mode, Cinema Mode, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Autom. EIN, AV stumm, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Edge Blending, Split Screen, Screen Mirroring, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Web Control, Web Remote, Crestron Integrated Partner, SNMP-Unterstützung, PLink, High Dynamic Range (HDR)
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5-1.7
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-50 / +50
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, NFC (Near Field Communication)
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBaseT 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	336 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	34 cm
Höhe	13.8 cm
Gewicht	8.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.