

EIZO ColorEdge CS2420 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CS2420
EAN/UPC	4995047048091



Beschreibung

Der CS2420 glänzt durch seinen EIZO Mikroprozessor. Denn: Ein Farbraum kann noch so groß und die LCD-Technik noch so blickwinkelstabil sein, es kommt ganz entscheidend auf die ausgefeilte Elektronik und die genaue Kalibrierung an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2420 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	41 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	15 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm
Gewicht	7.8 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, RCM, PC Green Label Ver.13

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	41 kWh
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	15 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 78 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Digital Uniformity Equalizer (DUE), 99% Adobe RGB-Farbskala, 16-Bit-Lookup-Tabelle, große Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm - mit Fuß
Gewicht	7.8 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB 3.0 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.0 Downstream (Typ A) HDMI (HDCP)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Hoch-/Querformatmodus
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, RCM, PC Green Label Ver.13
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	92 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.6 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, EIZO ColorNavigator 6
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5 kg Mit Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 39.6 cm - Gewicht: 7.8 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.