

Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS)

Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0



Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B250401KF
EAN/UPC	8715946693897

Beschreibung

Optimieren Sie mit Unterstützung eines führenden Anbieters von Scanlösungen Ihre Unternehmensumgebung. Für Unternehmen, in denen hohe Scanvolumen anfallen und die Integrität von Dokumenten gewahrt werden muss, bietet der WorkForce DS-870 eine leistungsstarke Lösung. Profitieren Sie von benutzerfreundlichen Funktionen, die Ihnen die Kontrolle über Ihre Dokumente verleihen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 6096 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	65 Seiten/Min. (einfarbig) / 65 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	7000 Scanvorgänge/Tag

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.6.x - Apple macOS 10.14.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 16.9 cm x 16.7 cm
Gewicht	3.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 6096 mm

Scanner

Eingabetyp	Farbe
Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	65 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	65 Seiten/Min.
Kapazität	7000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Scanner-Merkmale	EPSON ReadyScan LED Technology, integrierter LCD-Bildschirm, A3 mit Stitching-Funktion, Ultraschallsensor, Double Feed Detection Skip (DFDS)
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA, SANE

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON Document Capture Pro 2.0
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.6.x - Apple macOS 10.14.x
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.6 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	16.7 cm
Gewicht	3.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	37 cm
Transporttiefe	27 cm
Transporthöhe	32 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.