

Brother HL-L5210DNTT - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 48 Seiten/Min. - Kapazität: 850 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL5210DNTTG2
EAN/UPC	4002352013734



Beschreibung

Brother HL-L5210DNTT - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 48 Seiten/Min. - Kapazität: 850 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN - mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L5210DNTT - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gewicht	16.6 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität	850 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.3 cm x 38.8 cm x 42.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Einzeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	850 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 3 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² ; Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS, IPPS, SMTP, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3, SMTP, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 ; 1 x Gigabit-LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ; 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	670 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Energierverbrauch Sleep	5.5 Watt
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	ThinPrint Client, Barcode Print
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	50 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.3 cm
Tiefe	38.8 cm
Höhe	42.1 cm
Gewicht	16.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	48.5 cm
Tiefe (Versand)	45 cm
Höhe (Versand)	90.2 cm
Gewicht (Versand)	21.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.