

Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XB3288UHSU-B5 |
| EAN/UPC | 4948570121335 |



Beschreibung

Der ProLite XB3288UHSU ist ein 32-Zoll-4K-Monitor, der viermal mehr Informationen anzeigen kann als ein Full-HD-Bildschirm. Er eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, die einen überdurchschnittlich großen Sichtbereich erfordern, wie Desktop-Publishing, CAD/CAM-Zeichnen, Datenvirtualisierung, Foto- und Webdesign. Die VA-Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung, einen hohen Kontrast und große Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss sorgen für Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Medienplattformen. Der um 150 mm höhenverstellbare Standfuß mit Pivot- und Schwenkfunktion sorgt für große Vielseitigkeit und hohen Bedienkomfort.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.181 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 95% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste) | 73 cm x 23.95 cm x 45.55 cm |

| | |
|-----------------------|--|
| Position) | |
| Gewicht | 8.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | DDC/CI, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, VCCI Class B, CU, DisplayPort 1.2, REACH SvHC |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.181 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 95% NTSC |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73 cm x 23.95 cm x 45.55 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 8.8 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 USB 3.0 Upstream (Typ B) USB 3.0 Downstream (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 3.0 Downstream mit Power Charging |

(Typ A)

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | DDC/CI, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, VCCI Class B, CU, DisplayPort 1.2, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 44 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|----------------------------------|--|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 73 cm - Tiefe: 23.95 cm - Höhe: 60.55 cm |
|----------------------------------|--|

Informationen zur Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------|----|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|--------------------------|----|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.