



Dell P2720DC - LED-Monitor - 68.59 cm (27") (27" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; Precision Mobile Workstation 7560; XPS 13 9310

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2720DC
EAN/UPC	5397184200278

Beschreibung

Mit einem 68,58 cm-QHD-USB-C-Monitor, der Ihren Arbeitsbereich erweitert, können Sie mehr erledigen. Verschaffen Sie sich einen besseren Einblick in alle wichtigen Aufgaben und sorgen Sie gleichzeitig für weniger Kabelsalat.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2720DC - LED-Monitor - 68.59 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.59 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.16 cm x 18.5 cm x 39.53 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; Precision Mobile Workstation 7560; XPS 13 9310

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Diagonalabmessung	68.59 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.59 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	108
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (grau-zu-grau)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, Energy Gauge, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 18.5 cm x 39.53 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI USB-C DisplayPort 1.2 Ausgang
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 mm, VESA

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	24.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 4.36 cm - Höhe: 36.41 cm - Gewicht: 4.97 kg Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 39.53 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	9.53 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision Mobile Workstation 7560 Dell XPS 13 9310