

Dell Pro Smart Dock SD25 - Dockingstation - USB-C

HDMI - 2 x DP - USB-C - 1GbE - 2.5GbE - 180 Watt - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - für P/N: KM555-BLK-CSK - WB3023-DEMEA - WB5023-DEMEA - WB7022-DEMEA - WL3024-DWW - WL5024-DEMEA



Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BRFM
EAN/UPC	5715063806401

Beschreibung

Dell Pro Smart Dock SD25 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE - 180 Watt - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - für P/N: KM555-BLK-CSK, WB3023-DEMEA, WB5023-DEMEA, WB7022-DEMEA, WL3024-DWW, WL5024-DEMEA

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro Smart Dock SD25 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP, USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 9 cm x 3.525 cm
Gewicht	562 g
Netzwerk	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 180 Watt Gestellte Leistung (19.5 V)
Preistyp	BTO
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Entwickelt für	P/N: DELL-DA310, KM555-BLK-CSK, WB3023-DEMEA, WB5023-DEMEA, WB7022-DEMEA, WL3024-DWW, WL5024-DEMEA

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	20.5 cm
Tiefe	9 cm

Höhe	3.525 cm
Gewicht	562 g
	Video
Details zur max. Auflösung	4K - 60 Hz (Quad Display) 5K - 60 Hz (Dual Display) 6K - 60 Hz (ein Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort (1.4) 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - 24 pin USB-C 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 90 cm
Leistungsmerkmale	Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), DMA-Schutz (Kernel Direct Memory Access), 130 W Spannungsversorgung für Dell-Systeme, 96 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, 3 LED-Anzeigen, Wake-On-LAN, MAC Adresse Durchsatz, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Dell Power Button Sync, Fernüberprüfungen der Firmware ohne PC, Remote IT Management
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4
Preistyp	BTO
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	180 Watt
Geleistete Netzspannung	19.5 V
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: DELL-DA310, KM555-BLK-CSK, WB3023-DEMEA, WB5023-DEMEA, WB7022-DEMEA, WL3024-DWW, WL5024-DEMEA

