

Iiyama ProLite XU2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI
- DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XU2495WSU-B7
EAN/UPC	4948570124268



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Form und Funktion mit dem Iiyama ProLite XU2495WSU-B7, einem Monitor, der die Standards für visuelle und operative Exzellenz neu definiert. Dieser 24,1-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist nicht nur ein Bildschirm, sondern ein Tor zu Produktivität und visueller Klarheit. Mit seiner IPS-Technologie bietet er einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und sorgt so für lebendige Bilder auf dem gesamten Bildschirm, ganz gleich, wo Sie sitzen.

Der Monitor verfügt über eine Reihe von Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern. Seine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln bringt die feinsten Details in Ihren Inhalten zum Vorschein, unterstützt durch ein dynamisches Kontrastverhältnis von 8000000:1, das Ihr Seherlebnis mit tiefen Schwarztönen und hellem Weiß bereichert. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub sowie die HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen bieten flexible Anschlussmöglichkeiten, so dass Sie alle Ihre Geräte problemlos anschließen können.

Ergonomie und Augenkomfort stehen an erster Stelle. Mit der Neigungsverstellung können Sie den Monitor in den idealen Winkel bringen und so die Belastung des Nackens bei stundenlangem Gebrauch verringern. Darüber hinaus sorgen die Flicker-Free-Technologie und die Funktion zur Reduzierung von blauem Licht dafür, dass Ihre Augen weniger belastet werden und Ihre Arbeit produktiv und angenehm ist. Setzen Sie mit dem Iiyama ProLite XU2495WSU-B7 auf umweltfreundliche Technologie, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XU2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben

Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 19 cm x 42.6 cm
Gewicht	3.6 kg
Kennzeichnung	TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61.13 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	60 - 95 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Tschechisch, Polish, Türkisch
Besonderheiten	Eco-Mode, extrem schmale Blende an drei Seiten, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, HDCP
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 19 cm x 42.6 cm

Gewicht	3.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-4/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	61.3 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	43.7 cm
Transportgewicht	5.1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.