



Epson EB-U42 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß)

3600 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11n Wireless / Miracast - Schwarz - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H846040
EAN/UPC	8715946639611

Beschreibung

Ob gestochen scharfe Präsentationen oder die Darstellung von Video-Inhalten – der modern gestaltete EB-U42 ist ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause geeignet. Genießen Sie eine Full HD-Darstellung mit hoher Weiß- und Farbhelligkeit für eine immer gute Sichtbarkeit von Inhalten. Die zuverlässige Technologie reduziert außerdem Eingriffe durch Benutzer und den Wartungsaufwand.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-U42 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 802.11n Wireless / Miracast - Schwarz, weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Schwarz, weiß
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video IEEE 802.11n Wireless / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	298 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 25.2 cm x 9.2 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	802.11b/g/n
Farbe	Schwarz, weiß

Projektor

Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Helligkeit (reduziert)	2235 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.38 - 1.68:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Micro Lens Array (MLA) Technology, Split Screen

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5 -1.71
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30

Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video, MHL
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) 1 x Audio Line-In - RCA
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre
---------------------	---

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	298 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC Projection
----------------------	---

Maße und Gewicht

Breite	30.2 cm
Tiefe	25.2 cm
Höhe	9.2 cm
Gewicht	2.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	33.5 cm
Transporttiefe	38 cm
Transporthöhe	17 cm
Transportgewicht	4.16 kg

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden
-------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA