

# Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 500 Watt - 800 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")

Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	EL800USBIN
EAN/UPC	3553340620829



## Beschreibung

Die Ellipse ECO 800 USB DIN ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte während eines Stromausfalls in Betrieb zu halten, sondern bietet auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen.

Die Eco-Control-Funktion deaktiviert Peripheriegeräte automatisch, wenn das Mastergerät ausgeschaltet wird, um bis zu 20 % mehr Energie im Vergleich zur vorherigen Generation der USV zu sparen. Dieses Gerät kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse Eco enthält auch die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN - USV - 500 Watt - 800 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	4.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	500 Watt / 800 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen	3 (USV und Überspannung) 1 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	11 Min. bei halber Last
Netzwerk	USB
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")

### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 161 - 284 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 (USV und Überspannung) 1 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	500 Watt / 800 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter

### Batterie

Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	11 min bei halbe Beladung 6 min bei 70% Last

### Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
---------------------------------	-----

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
----------------	--

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, Eco-efficiency
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Intelligent Power Manager
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	8.1 cm
Tiefe	23.5 cm
Höhe	26.3 cm
Gewicht	4.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.