

iiyama ProLite TW2424AS-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.6" sichtbar) - feststehend - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 1000:1 - 14 ms - HDMI - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TW2424AS-B1 |
| EAN/UPC | 4948570122943 |



Beschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite TW2424AS-B1, einen Monitor, der die Standards für visuelle und interaktive Erlebnisse neu definiert. Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet mit seiner Full-HD-Auflösung und 10-Punkt-Multi-Touch-Fähigkeit Klarheit und Reaktionsschnelligkeit und ist damit sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Die Antireflexionsbeschichtung und der weite Betrachtungswinkel sorgen für eine perfekte Sicht bei allen Lichtverhältnissen, während die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon Ihre Multimedia- und Konferenzerlebnisse verbessern. Mit seinen robusten Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, LAN und integrierten Bluetooth- und Netzwerkadaptern ist dieser Monitor bereit, sich in jedes Setup einzufügen. Das Android 12-Betriebssystem eröffnet neue Möglichkeiten, von der App-Integration bis hin zu intelligenter Bedienung. Ob für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen oder zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz - der iiyama ProLite TW2424AS-B1 erfüllt die Anforderungen moderner Anwender.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TW2424AS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, Mikrofon, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI |
| Ethernet integriert | Ja |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.95 cm x 2.8 cm x 33.6 cm |

| | |
|---------------|---|
| Gewicht | 4.23 kg |
| Kennzeichnung | GMS, CE/EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 59.9 cm (23.6") |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Konfiguration | Dual-Core A72 + Quad-Core A53 Rockchip RK3399 1,8 GHz, 4 GB LPDDR4, 32 GB eMMC |
| Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit mit Touchscreen | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Face-up-Modus, Querformat, Hochformat, 24/7 Betriebsmodus, OSD sperren, flimmerfreie Technologie, Anti-Image Retention |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.95 cm x 2.8 cm x 33.6 cm |
| Gewicht | 4.23 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |

Eingang

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |

Konnektivität

| | |
|---------------------------------|--|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP) Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45) |
| | Mechanisch |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | GMS, CE/EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |
| | Stromversorgung |
| Stromverbrauch (typisch) | 19 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 12.6 cm |
| Transporthöhe | 37.5 cm |
| Transportgewicht | 6.15 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.