

Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2492QSU-B1
EAN/UPC	4948570123179



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Stil mit dem Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Monitor. Dieser 24-Zoll-Monitor wurde für Profis und Enthusiasten gleichermaßen entwickelt und kombiniert ein schlankes, 3-seitiges, rahmenloses Design mit fortschrittlichen Funktionen, die Ihr Seherlebnis verbessern. Mit seiner WQHD-Auflösung genießen Sie eine unglaublich detaillierte und scharfe Darstellung, egal ob Sie an komplizierten Designprojekten arbeiten oder Ihre Lieblings-Multimedia-Inhalte genießen. Die integrierte AMD FreeSync-Technologie sorgt für flüssige, ruckelfreie Gaming-Sessions und macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für Arbeit und Spiel. Das ergonomische Design des Monitors ermöglicht einfache Anpassungen und sorgt für Komfort bei stundenlangem Nutzung, während die umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB 3.2 Gen 1, Flexibilität für jedes Setup bieten. Dank der Energiesparfunktionen des Monitors und seines Engagements für die Reduzierung der Augenbelastung durch die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion können Sie effizient arbeiten, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Der Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 ist ein Monitor für den professionellen Einsatz, für Spiele oder für die Unterhaltung, der Ihre Bedürfnisse erfüllt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.206 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm
Gewicht	5.9 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.206 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 155 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, Eco Mode, 3-seitig rahmenlos, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhöreranschluss
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 5.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 50.8 cm - Gewicht: 5.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.