

Iiyama ProLite T2752MSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2752MSC-B1
EAN/UPC	4948570122998



Beschreibung

Entdecken Sie den Iiyama ProLite T2752MSC-B1, einen Monitor, der die interaktive Display-Technologie neu definiert. Mit seiner 27-Zoll-Full-HD-Auflösung von 1080p und LED-Hintergrundbeleuchtung liefert er ein klares Bild und eine große Farbtiefe, die jedes Detail zum Leben erweckt. Der Monitor ist mit der Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie ausgestattet und bietet ein reaktionsschnelles 10-Punkt-Multitouch-Erlebnis, das das Engagement des Benutzers bei interaktiven Anwendungen erhöht.

Der T2752MSC-B1 wurde für Effizienz und Komfort entwickelt und verfügt über einen neigungsverstellbaren Standfuß und eine schlanke, flache Frontblende, wodurch er sich perfekt in jeden Arbeitsbereich einfügt. Außerdem unterstützt er die VESA-Montage und bietet somit Flexibilität bei der Installation. Die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion sorgen dafür, dass die Belastung für die Augen minimiert wird, so dass ein längeres Arbeiten ohne Beschwerden möglich ist. Mit dem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub, den HDMI- und DisplayPort-Eingängen ist die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten ein Kinderspiel. Die OSD-Tastensperre und die Handballenabweisungsfunktion verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit des Monitors und machen ihn zu einer idealen Wahl für den professionellen und privaten Gebrauch gleichermaßen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2752MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 23.95 cm x 40.3 cm
Gewicht	6.7 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, Eco Mode
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 23.95 cm x 40.3 cm - mit Fuß
Gewicht	6.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.95 cm - Höhe: 40.3 cm - Gewicht: 6.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 36.25 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.