

# Ubiquiti UniFi UAP-AC-SHD - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 5)

WLAN - 1.733 Gbps - WLAN - 5er

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UAP-AC-SHD-5
EAN/UPC	0817882020480



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi UAP-AC-SHD - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 5)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi UAP-AC-SHD - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Packungsmenge	5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	BSSIDs über Radio: 1 - 4   Anzahl gleichzeitiger Clients: 500+
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 4.81 cm x 22 cm
Gewicht	700 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Packungsmenge	5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Funkbasisstation
Breite	22 cm
Tiefe	4.81 cm
Höhe	22 cm
Gewicht	700 g

### Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.733 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	BSSIDs über Radio: 1 - 4   Anzahl gleichzeitiger Clients: 500+
Leistungsmerkmale	Uplink, VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Deckenmontage möglich, 4T4R MIMO-Technologie, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), airView, Airtime Fairness
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Authentifizierungsmethode	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
	<b>Antenne</b>
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen
Kennzeichnung	IC, FCC
	<b>Stromversorgung</b>
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.