# Iiyama ProLite B1980D-W1 - LED-Monitor - 48 cm (19")

1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI - VGA - Mattes Weiß

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | B1980D-W1 |
| EAN/UPC | 4948570119325 |

## Beschreibung

Dieser LED-hintergrundbeleuchtete Monitor mit Höhenverstellung und Pivot-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die perfekte Position des Bildschirms einstellen zu können, um Ihnen eine ergonomische Position und einen optimalen Sehkomfort zu gewährleisten. Die 5 ms Reaktionszeit und hohe Kontrastwerte machen den B1980D-W1 ideal für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen. Dank sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen können Sie selbst feinste Farbnuancen präzise einstellen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite B1980D-W1 - LED-Monitor - 48 cm (19") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
| Bildschirmtyp | TN |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | DVI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattes Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.1 cm x 21 cm x 42.15 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA |

## Ausführliche Details

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 48 cm (19") |
| Bildschirmtyp | TN |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 80 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style Color |
| Farbe | Mattes Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.1 cm x 21 cm x 42.15 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | VGA ¦ DVI |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+22 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 15 kWh/1.000 h |

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (typisch) | 16 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | - Tiefe: 43.7 cm - Höhe: 67.7 cm - Gewicht: 6.7 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.