

Iiyama ProLite XU2494HSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 3 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XU2494HSU-B1 |
| EAN/UPC | 4948570119226 |



Beschreibung

Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XU2494HSU-B1 zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor-Anwendungen. Die VA-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln. Drei Signaleingänge (VGA, HDMI, DisplayPort) gewährleisten eine Kompatibilität mit vielen Plattformen. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten eine hervorragende Leistung im Bereich Foto- und Web-Design.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XU2494HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.95 cm x 19.95 cm x 41.5 cm |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 84 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, 6-Achsen-Farbkontrolle, Blue Light Reducer Function |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.95 cm x 19.95 cm x 41.5 cm |
| Gewicht | 3.3 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivität

| | |
|----------------|-------------|
| Schnittstellen | VGA HDMI |
|----------------|-------------|

DisplayPort
 USB 2.0 Upstream (Typ B)
 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
 Kopfhörer

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -3.5/+21.5 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 62 cm |
| Transporttiefe | 41.5 cm |
| Transportgewicht | 5.1 kg |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.