

Synology Disk Station DS218+ - NAS-Server - 2 Schächte

2 TB - SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s - HDD 1 TB x 2 - RAID 0 - 1 - JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Storage Systeme |
| Hersteller | Synology |
| Hersteller Art. Nr. | DS218+/2TB |



Beschreibung

DS218+ ist mit einem Dual-Core-Prozessor und einem AES-NI-Hardware-Verschlüsselungsmodul ausgestattet und liefert herausragende Dateiübertragungsraten. DS218+ unterstützt 4K Video-Streaming in Echtzeit und ist nicht nur ideal für den Schutz wichtiger Daten, sondern auch für das Speichern von Ultra-HD-Medieninhalten.

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Synology Disk Station DS218+ - NAS-Server - 2 TB |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.8 cm x 23.32 cm x 16.5 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Prozessor | 1 x Intel Celeron J3355 2 GHz (Dual-Core) |
| Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s RAID 0, 1, JBOD |
| Festplatte | 2 x 1 TB SATA 6Gb/s |
| Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Unterstützte IP-Kameras | 25 |
| RAM | 2 GB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Speicherbetriebssystem | Synology DiskStation Manager |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP oder später, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Ubuntu 12.x, Android 4.0 oder höher, Apple iOS 7 oder höher |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--------------------|------------------|
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |

| | |
|--|---|
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |
| Breite | 10.8 cm |
| Tiefe | 23.32 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Prozessor / Speicher | |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Celeron J3355 2 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR3L |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | RAID |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| Festplatte | |
| Typ | HDD - Hot-Swap |
| Kapazität | 2 x 1 TB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Netzwerk | |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, SMB, NFS |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTPS, SSH |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Leistungsmerkmale | Firewall, LDAP-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DNS-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Anti-Viren-Schutz, Dateistation |
| Verschlüsselungsalgorithmus | AES-NI |
| Produktzertifizierungen | DLNA-ZERTIFIZIERT |
| Sicherheits-DVR | |
| Unterstützte IP-Kameras | 25 |
| Komprimierungsformat | MPEG-2, H.264, H.265, VC-1 |
| Bildauflösung | 4096x2160 |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sek. (Wiedergabe) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.0 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x eSATA 6Gb/s |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, Controller für Lüftergeschwindigkeit, Hybrid RAID |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 60 Watt |

Software / Systemanforderungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Speicherbetriebssystem | Synology DiskStation Manager |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP oder später, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Ubuntu 12.x, Android 4.0 oder höher, Apple iOS 7 oder höher |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.