

Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - LED-Monitor - 86.7 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 75 Hz - ADS-IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 4 ms
- HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB3493WQSU-B5
EAN/UPC	4948570121359



Beschreibung

Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - LED-Monitor - 86.7 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 75 Hz - ADS-IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - LED-Monitor - 86.7 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	ADS-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 74% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.7 cm x 24.55 cm x 42.25 cm
Gewicht	9.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.7 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	ADS-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 74% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, HDR (High Dynamic Range), Blue Light Reducer Function, kompatibel mit Mac
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.7 cm x 24.55 cm x 42.25 cm - mit Fuß
Gewicht	9.4 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream
----------------	--------------------------------------------------------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	43 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.7 cm - Tiefe: 24.55 cm - Höhe: 42.25 cm - Gewicht: 9.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	90 cm
Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	45.6 cm
Transportgewicht	12.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.