

Fujitsu Wireless LX410 - Tastatur-und-Maus-Set

kabellos - 2.4 GHz - Italienisch - für Celsius C780 - J550 - M7010 - M770 - R970 - W580; ESPRIMO D538/E94 - P558 - P558/E94 - Q958



Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26381-K410-L485
EAN/UPC	4059595737620

Beschreibung

Fujitsu Wireless LX410 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Italienisch - für Celsius C780, J550, M7010, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, P558, P558/E94, Q958

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu Wireless LX410 - Tastatur-und-Maus-Set - Italienisch
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschluss technik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Italienisch
Tastenzahl	105
Zeigegerät	Maus - kabellos
Entwickelt für	Celsius C780, J550, J580, M7010, M770, R970, W570, W580; CELSIUS Mobile H770, H780, H970, H980; ESPRIMO D538, D538/E94, D556, D738, D738/E94, D757, D958, D958/E94, P556, P557, P558, P558/E94, P757, P757/E94, P758, P758/E94, P958, P958/E94, PH556, Q958; LIFEBOOK P727, P728; Stylistic Q738, R727, V727

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 45.2 cm x 15.8 cm x 2.35 cm / 550 g Maus: 5.9 cm x 10.9 cm x 3.8 cm
Eingabegerät	
Typ	Kabellos

Tastenzahl	105
Lokalisierung und Layout	Italienisch
Einstellbare Höhe	Ja
Zeigegerät	
Typ	Maus - kabellos
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Unterstützte Art der Batterie	AA x 1
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Batterie	
Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Anzahl	1
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	53.7 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	4.5 cm
Transportgewicht	900 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Fujitsu Celsius C620, C740, C780, C780power, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R930, R930 POWER, R940, R940 POWER, R940B, R940B POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+ Fujitsu CELSIUS Mobile H760, H770, H780, H970, H980 Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738, D738/E85+, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958, D958/E85+, D958/E94+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558, P558/E85+, P558/E94+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P910-L, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, PH556, PH556 E85, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE, X923, X923-T Fujitsu FUTRO A300, S520, S720, S920, Z220 Fujitsu LIFEBOOK A555, A555G, E734, E734/K, E744, E754, P727, P728, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935, biling, U745 Fujitsu Stylistic Q555, Q555/K64, Q616, Q665, Q736, Q738, Q775, R726, R727, V535 Industrial, V727

