# EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | EIZO |
| Hersteller Art. Nr. | EV2460-BK |
| EAN/UPC | 4995047055297 |

## Beschreibung

Der EV2460 erfüllt hohe Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Bildqualität und Ergonomie überzeugen gleichermaßen. Mit 1920 x 1080 Bildpunkten, einem IPS-LCD-Modul mit entspiegelter Oberfläche meistert er eine detailreiche und exzellente Bildwiedergabe.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 18 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm |
| Gewicht | 5.9 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 18 kWh |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 61 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 68 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Auto EcoView, FlexStand, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, sRGB Mode, Low Blue Light Content, Zero Bright Pixels |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.9 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 3.1 Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) |

| | |
|---|---|
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 344 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 140 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, VESA |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Schrauben |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m ¦ 2 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 10 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.36 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 3.8 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 33.36 cm - Gewicht: 5.9 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.