

# DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) gewinkelt zu RJ-45 (M)

gewinkelt - 15 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei - Grau

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | DIGITUS         |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1644-A-15090 |
| EAN/UPC             | 4016032461913   |



## Beschreibung

Dieses DIGITUS Patchkabel ist ausgestattet mit zwei 90° abgewinkelten RJ45-Steckern. Es ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Die Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung    | DIGITUS Patch-Kabel - 15 m - Grau                                                                                                                                                  |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6a                                                                                                                                                               |
| Technologie            | SFTP-Kabel                                                                                                                                                                         |
| Abschirmungsmaterial   | Folie                                                                                                                                                                              |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte                                                                                                                                                                           |
| Leistungsmerkmale      | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Längenanzeige, Verriegelungsschutz, Kupferleiter, transparente gelbe Stecker |
| Länge                  | 15 m                                                                                                                                                                               |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt                                                                                                                                                   |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt                                                                                                                                                   |
| Farbe                  | Grau                                                                                                                                                                               |

## Ausführliche Details

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
|                      | <b>Allgemein</b>              |
| Typ des Netzkabels   | Patch-Kabel - CAT 6a          |
| Technologie          | SFTP-Kabel                    |
| Abschirmungsmaterial | Folie                         |
| Kabelmantelmaterial  | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7                                                                                                                                                                               |
| Drähte pro Kabel          | 8 Drähte                                                                                                                                                                           |
| Paare pro Kabel           | 4 Zweidrahtleitungen                                                                                                                                                               |
| Leistungsmerkmale         | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Längenanzeige, Verriegelungsschutz, Kupferleiter, transparente gelbe Stecker |
| Länge                     | 15 m                                                                                                                                                                               |
| Gewicht                   | 520 g                                                                                                                                                                              |
| Farbe                     | Grau                                                                                                                                                                               |
|                           | <b>Konnektivität</b>                                                                                                                                                               |
| Anschluss                 | RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt                                                                                                                                                   |
| Stecker (zweites Ende)    | RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt                                                                                                                                                   |
|                           | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                               |
| Kennzeichnung             | ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz                                                                                                                                           |
|                           | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                       |
| Transportbreite           | 23 cm                                                                                                                                                                              |
| Transporttiefe            | 34 cm                                                                                                                                                                              |
| Transporthöhe             | 5 cm                                                                                                                                                                               |
| Transportgewicht          | 530 g                                                                                                                                                                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.