

Grandstream HT802 - VoIP-Telefonadapter - 2 Anschlüsse

100Mb LAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	HT802
EAN/UPC	6947273702047



Beschreibung

Grandstream HT802 - VoIP-Telefonadapter - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream HT802 - VoIP-Telefonadapter
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 10 cm x 2.95 cm
Gewicht	114 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Breite	10 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2.95 cm
Gewicht	114 g
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Einzelbildformat	G.711, G.723.1

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP, HTTPS
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, Telefon
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
	IP-Telefonie
Voice Codecs	G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN55024, EN55022 Class B, FCC, UL 60950-1, EN 60950-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.