

# Iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2293HSU-B6
EAN/UPC	4948570123025



## Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem Iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Monitor. Dieser 22-Zoll-Full-HD-Monitor wurde sowohl für Profis als auch für Heimanwender entwickelt und erweckt Ihre digitale Welt dank LED-Hintergrundbeleuchtung und 96 % sRGB-Farbraum mit atemberaubender Klarheit und Farben zum Leben. Erleben Sie eine hochwertige Bildqualität mit einem Advanced Contrast Ratio (ACR) von 80.000.000:1, das tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne garantiert.

Erhöhen Sie Ihr Seherlebnis mit der AMD FreeSync-Technologie, 1 ms Reaktionszeit und der Flicker-Free-Technologie, die alle zusammen für eine reibungslose, reaktionsschnelle und komfortable Anzeige sorgen, selbst bei rasanten Szenen. Das ergonomische Design mit Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungsverstellung ermöglicht Ihnen eine individuelle Einstellung für maximalen Komfort bei stundenlanger Nutzung.

Bleiben Sie ganz einfach in Verbindung, denn dieser Monitor ist mit HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen sowie einem integrierten USB 2.0-Hub ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Mit seinen umweltfreundlichen Funktionen wie dem Eco Mode und dem geringen Stromverbrauch von nur 17 W bei typischer Nutzung ist der Iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 nicht nur eine gute Wahl für Ihre Sehgewohnheiten, sondern auch für die Umwelt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm
Gewicht	3.9 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.5 cm (21.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, Eco Mode, 3-seitig rahmenlos

Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	3.9 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   Kopfhöreranschluss   USB 2.0 Upstream   2 x USB 2.0 Downstream
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 32.85 cm - Gewicht: 3.9 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 47.85 cm - Gewicht: 3.9 kg   Ohne Fuß - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 28.8 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	12.6 cm

Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	5.3 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.