

# HP LaserJet M209dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth LE



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6GW62F#B19
EAN/UPC	0194850664267

## Beschreibung

Ein hochproduktiver kompakter Monolaserdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen und die bewährte Qualität von HP.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet M209dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
Gewicht	5.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) † Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) † Bis zu 19 Zoll/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	500 MHz

RAM Installiert (Max.)	64 MB (64 MB)
Druckersprache	URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) † Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) † Bis zu 19 Zoll/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Druckersprache	URF, PWG, PCLmS
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	500 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	64 MB / 64 MB (Max)
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> - (16 Pfund (Min.) - 43 lbs (Max)) † Ausgabefach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B † 1 x LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Leistungsmerkmale	Papiersensor
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	15 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	35.5 cm
Tiefe	27.95 cm
Höhe	20.5 cm
Gewicht	5.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	43.2 cm
Tiefe (Versand)	33.1 cm
Höhe (Versand)	27.2 cm
Gewicht (Versand)	7.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.