

EIZO FlexScan EV2410R-WT - Mit FlexStand - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2410R-WT
EAN/UPC	4995047069737



Beschreibung

Der EIZO FlexScan EV2410R-WT Monitor vereint Funktionen und Vielseitigkeit für ein verbessertes Desktop-Erlebnis. Mit einer Diagonale von 24,1 Zoll und einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 können Benutzer dank der TFT-Aktivmatrix-Technologie und der Unterstützung von 16,8 Millionen Farben gestochen scharfe Bilder und eine breite Palette an Farben erwarten. Dieser Monitor verfügt über mehrere Blickwinkelverstellungen, die eine optimale Positionierung für Komfort und Produktivität ermöglichen. Der integrierte USB 3.1 Gen 1-Hub mit vier Downstream-Anschlüssen vereinfacht den Anschluss verschiedener Geräte und sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch. Darüber hinaus wird durch Funktionen wie Auto EcoView und flimmerfreie Technologie Energieeffizienz erreicht, was eine nachhaltige und komfortable Arbeitsumgebung für lange Nutzungszeiten gewährleistet. Ob beim Bearbeiten von Fotos oder bei der Erledigung täglicher Aufgaben – dieser Monitor bietet mit seinem umfassenden Design und seinen robusten Spezifikationen Zuverlässigkeit und Funktionalität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2410R-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - WUXGA - 61.2 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228479
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)	53.1 cm x 23.3 cm x 35.84 cm
Gewicht	6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228479
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 81 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, Movie Mode, Low Blue Light-Technologie, Paper-Modus
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.1 cm x 23.3 cm x 35.84 cm - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)
Gewicht	6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 1.3) HDMI (HDCP 1.4) DVI-D (HDCP 1.4) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	129.9 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 2 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 2 m 1 x Stromkabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Stromverbrauch (max.)	54 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Ständer (Querformat, niedrigste Position) - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 35.84 cm - Gewicht: 6 kg Mit Ständer (Querformat, höchste Position) - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 48.83 cm - Gewicht: 6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 34.52 cm - Gewicht: 3.9 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
------------------	------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)
---------------------------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.