

HP Z43 - LED-Monitor - 108 cm (42.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz

IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - USB-C - Black Pearl - für HP t240 - t640; EliteBook 745 G5 - 830 G5 - 840 G5; EliteDesk 800 G6; ZBook Studio G4

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1AA85A4#ABB
EAN/UPC	0190781014669



Beschreibung

Optimieren Sie spontane Meetings und gemeinsames Brainstorming durch das HP Z43 4K-UHD-Display mit einer Diagonale von 107,97 cm (42,51 Zoll). Starten Sie umgehend mit einer einzigen USB-C-Kabelverbindung für Ihre Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z43 - LED-Monitor - 4K - 108 cm (42.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (42.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	104 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Black Pearl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	97.21 cm x 24 cm x 61.9 cm

Gewicht	16.95 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, halogenarm, ICE
Entwickelt für	HP t240, t640; Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite; EliteBook 745 G5, 830 G5, 840 G5; EliteDesk 800 G6; ZBook Studio G4

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	104 kWh
Diagonalabmessung	108 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	121.8 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	10000K
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Zero Bright Dot Warranty, Picture-in-Picture, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Black Pearl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.21 cm x 24 cm x 61.9 cm - mit Fuß
Gewicht	16.95 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) Mini DisplayPort HDMI (HDCP) USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode USB-C Downstream

	USB 3.0 Upstream 4 x USB 3.0 Downstream Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	20
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, halogenarm, ICE
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	64 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	95 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 97.21 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 61.9 cm - Gewicht: 16.95 kg Ohne Fuß - Breite: 97.21 cm - Tiefe: 12.28 cm - Höhe: 56.59 cm - Gewicht: 12.45 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	112 cm
Transporttiefe	70 cm
Transporthöhe	36 cm
Transportgewicht	23.47 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HP t240, t640 HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 840 G5 HP EliteDesk 800 G6 HP ZBook Studio G4

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.