

Synology Disk Station DS3622XS+ - NAS-Server

12 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAID F1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS3622XS+
EAN/UPC	4711174724208



Beschreibung

Die Synology DS3622xs+ mit 12 Einschüben ist als Hochleistungs-NAS bestens für kleine und mittlere Unternehmen mit intensiven Workloads und mehreren Benutzern geeignet. Mit ihrer hohen Kapazität, Skalierbarkeit und Rechenleistung ist sie die ideale Lösung für VM- und Container-Speicher, blitzschnelle gemeinsame Dateinutzung und als Netzwerkvideorekorder für große Überwachungssysteme. Sie kommt mit leistungsstarker Software für Speicherverwaltung, Dateisynchronisierung, Überwachung und Datensicherung und ist geeignet zur Bearbeitung hochwertiger Videos.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS3622XS+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 34 cm x 27 cm
Gewicht	9.8 kg ()
Prozessor	1 x Intel Xeon D-1531 2.2 GHz (6 Kerne)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Unterstützte IP-Kameras	75
RAM	16 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Breite	30 cm
Tiefe	34 cm
Höhe	27 cm
Gewicht	9.8 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Xeon D-1531 2.2 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.7 GHz
RAM	16 GB (installiert) / 48 GB (unterstützt) - DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, NFS, SFTP, HTTP, HTTPS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), DNS, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Google Drive Unterstützung, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, kompatibel mit OpenStack, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, WebDAV Server-Unterstützung, Baidu Cloud-Unterstützung, Cloud Station Server, MailPlus Server, Amazon S3 Support, Rsync-kompatibel, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support, Tencent COS Support
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS, AES-NI
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	75
Komprimierungsformat	MJPEG, H.264, H.265
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität	

Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 4 (gesamt)/ 2 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 2 x Erweiterungsport
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Wake-On-LAN, abschließbar, 2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	550 Watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
Software inbegriffen	McAfee AntiVirus (Testversion)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	25 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.