

Lenovo Powered USB-C Travel Hub - Dockingstation

USB-C - VGA - HDMI - weltweit - für ThinkCentre M70s Gen 3; M75t Gen 2; ThinkPad E14 Gen 3; P15v Gen 3; X1 Fold 16 Gen 1

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X90S92381
EAN/UPC	0193124319841



Beschreibung

Reisefreudiges, produktivitätssteigerndes Kraftpaket: Das "One Stop"-Docking auf Reisen ist endgültig da. Verbinden und laden Sie neue und ältere Geräte, egal wo Sie gerade sind. Der fache, kompakte Lenovo USB-C-Travel Hub bietet grenzenlose Produktivität und passt in jede Tasche. Nutzen Sie ihn in Verbindung mit ausgewählten 2018/2019er ThinkPad Systemen, um beste Ergebnisse zu erzielen und von den leistungsstarken Enterprise-Funktionen zu profitieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Powered USB-C Travel Hub - Dockingstation - USB-C - VGA, HDMI
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 5.3 cm x 1.7 cm
Gewicht	112 g
Farbe	Iron Gray
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	Gestellte Leistung
Entwickelt für	Slim 7 Carbon 13; 7 ProX 14; ThinkCentre M70q Gen 3; M70s Gen 3; M70t Gen 3; M75t Gen 2; M90q Gen 2; ThinkCentre neo 50; ThinkPad E14 Gen 3; E14 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; P15v Gen 3; T14s Gen 3; X1 Fold 16 Gen 1; X1 Nano Gen 2; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3; Z13 Gen 1; Yoga Slim 7 Pro 14; 9 14

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	13 cm
Tiefe	5.3 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	112 g

Farbe	Iron Gray
Lokalisierung	Weltweit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB-C (Stromanschluss) 1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, HDCP 2.2
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	18.3 cm
Transporttiefe	10.05 cm
Transporthöhe	2.5 cm
Transportgewicht	181.7 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 82RJ Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD Lenovo IdeaPad Duet 3 11Q727 82T6 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB Lenovo Legion 5 15ACH6H 82QJ Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX Lenovo Slim 7 Carbon 13IAP7 82V4 Lenovo Slim 7 ProX 14ARH7 82V2 Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11TY Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11TB, 11X8, 11XG Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11T5, 11TA Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11K0 Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MU Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SC, 11SE, 11SF Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YE Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4, 21EB Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6, 21ED Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB, 21BC Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C7 Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS, 21CQ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21CH Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21CN Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D2, 21D3 Lenovo Yoga 7 14IAL7 82QE Lenovo Yoga 7 16IAP7 82QG Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 82T0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.