

# EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3")

1600 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m<sup>2</sup> - 1600:1 - 6 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Hellgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	S2134-GY
EAN/UPC	4995047065494



## Beschreibung

EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3") - 1600 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m<sup>2</sup> - 1600:1 - 6 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Hellgrau

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54 cm (21.3")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1600:1
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	46.5 cm x 20.85 cm x 45.3 cm
Gewicht	8.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI Class B ITE, TUV S, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TUV-Ergo

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	54 cm (21.3")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1600:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Serbokroatisch
Besonderheiten	Auto EcoView, sRGB Color Space, DICOM Compliant, flimmerfreies Panel
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 20.85 cm x 45.3 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DVI-D (HDCP 1.4)   VGA   2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)   USB 2.0 Upstream (Typ B)   DisplayPort (HDCP 1.3)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	40
Schwenkwinkel	140
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	82 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel   1 x DVI-D-Kabel   1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI Class B ITE, TUV S, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TUV-Ergo
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch (max.)	42 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 46.5 cm - Tiefe: 20.85 cm - Höhe: 45.3 cm - Gewicht: 8.1 kg   Ohne Fuß - Breite: 46.5 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.1 cm - Gewicht: 5.1 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre   Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 5 Jahre/30.000 Stunden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.