

Dell UltraSharp U3421WE - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")

3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3421WE
EAN/UPC	5397184409558



Beschreibung

Ein beeindruckender, geschwungener 86,36 cm (34")-WQHD-Monitor mit breiter Farbabdeckung und umfassender Konnektivität, einschließlich RJ45, USB-C und schnell zugänglichen Anschlüssen an der Vorderseite.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3421WE - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34.14")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344907
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.6 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.33 cm x 23.74 cm x 39.28 cm

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	880 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344907
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.33 cm x 23.74 cm x 39.28 cm - mit Fuß
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) USB-C Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)

	USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream Audio Line-Out Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.33 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 39.28 cm Ohne Fuß - Breite: 81.33 cm - Tiefe: 6.02 cm - Höhe: 35.91 cm - Gewicht: 7.52 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	880 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	269
Herstellung (kg CO2e)	531
Logistik (kg CO2e)	82
Verwendung (kg CO2e)	263
EOL (kg CO2e)	5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	617

Herstellergarantie

Services im Bundle

3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.