

Cherry GENTIX 4K - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JM-0340-2
EAN/UPC	4025112089992



Beschreibung

Die CHERRY GENTIX 4K Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um zahlreiche Funktionen. Der ultra-hochauflösende optische Sensor bietet mit 3600 dpi genug Präzision und Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle Nutzer von 4K Monitoren glücklich zu machen. Über den praktischen DPI Schalter, wechseln Sie hierbei zwischen vier voreingestellten Auflösungen bequem per Klick.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY GENTIX 4K - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 11.2 cm x 3.5 cm
Gewicht	125 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	3600 dpi
Leistung	800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest
Kabellänge	1.8 m

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	7 cm
Tiefe	11.2 cm
Höhe	3.5 cm

Gewicht	125 g
Farbe	Schwarz
	Eingabegerät
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	3600 dpi
Leistung	800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge	1.8 m
Leistungsmerkmale	Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	GS, FCC, cTUVus, TUV Rheinland
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9.7 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	4.8 cm
Transportgewicht	170 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.