

# Dell UltraSharp UP3218KA - LED-Monitor - 80.1 cm (31.5")

7680 x 4320 8K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 6 ms - 2xDisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-UP3218KA
EAN/UPC	5397184657201



## Beschreibung

Dell UltraSharp UP3218KA - LED-Monitor - 80.1 cm (31.5") - 7680 x 4320 8K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 6 ms - 2xDisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP3218KA - LED-Monitor - 8K - 80.1 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.1 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	8K 7680 x 4320 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.0909 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 2H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	72.05 cm x 22.2 cm x 49.84 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	80.1 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	8K 7680 x 4320 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.0909 mm
Ppi	280
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 2H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	PremierColor-Technologie, Dell Easy Arrange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.05 cm x 22.2 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4 3 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 USB 3.0 Upstream Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 mm
<b>Verschiedenes</b>	

Leistungsmerkmale	Retail-Verpackung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel 2 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	107.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	87 Watt
Stromverbrauch (max.)	125 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 72.05 cm - Tiefe: 22.2 cm - Höhe: 49.84 cm Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 72.05 cm - Tiefe: 22.2 cm - Höhe: 61.8 cm Ohne Fuß - Breite: 72.05 cm - Tiefe: 5.32 cm - Höhe: 42.12 cm - Gewicht: 6.52 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	16.63 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.