

Ubiquiti UniFi U6 Enterprise - Accesspoint - 4 Anschlüsse

Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Unterputz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	U6-ENTERPRISE-IW
EAN/UPC	0818242413218



Beschreibung

Ubiquiti UniFi U6 Enterprise - Accesspoint - 4 Anschlüsse - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Unterputz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi U6 Enterprise - Accesspoint - Wi-Fi 6E
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Unterputzmontage
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 4,8 Gbit/s
Kapazität	Räumliche Ströme: 10 Verbundene Geräte: 600+ BSSIDs über Radio: 8
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	DC 44 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.97 cm x 15.67 cm x 3.38 cm
Gewicht	884 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Accesspoint
Breite	15.97 cm
Tiefe	15.67 cm
Höhe	3.38 cm
Gewicht	884 g

Netzwerk	
Formfaktor	Unterputzmontage
Anz. Anschlüsse	4
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Max. Abdeckungsbereich	Bis zu 115 qm
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 4,8 Gbit/s
Kapazität	Räumliche Ströme: 10 Verbundene Geräte: 600+ BSSIDs über Radio: 8
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Reset-Taste, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Advanced QoS, Guest Isolation, Bluetooth-Verwaltung, Zero-Wait DFS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Authentifizierungsmethode	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Antenne	
Antenne	Intern
Gain Level	5.8 dBi
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE-Output) - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Kennzeichnung	IC, FCC
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Erforderliche Netzspannung	DC 44 - 57 V
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

