

StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Seriell RS-232 DB9 Adapter - Serieller Adapter - USB - RS-232 - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	ICUSB2321FIS
EAN/UPC	0065030845373



Beschreibung

1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert - Seriell RS-232 DB9 Adapter (ICUSB2321FIS).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert - Seriell RS-232 DB9 Adapter - Serieller Adapter - USB - RS-232
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB
Ports	RS-232
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.2 cm x 4.5 cm x 2.2 cm
Gewicht	150 g
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Prozessor	FTDI FT232RL
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.0 oder höher, nur Linux LTS Version

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB

	Netzwerk
Ports	RS-232
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Leistungsmerkmale	2500 V Isolation, Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	FTDI FT232RL
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 cm
Kennzeichnung	WHQL, FCC, RoHS
Farbe	Schwarz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.0 oder höher, nur Linux LTS Version
	Maße und Gewicht
Breite	4.2 cm
Tiefe	4.5 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht	150 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.